

Декларация за експлоатационни показатели

№ 001CPR2015-03-21

Предоставена на:.....

1. Идентификационен код на типа продукт: **Блиндирана врата Серия 50**
2. Предвидена употреба: **Вътрешна (външна) врата за сграда**
3. Производител: **Солид 55 ООД**
ул. "Магнаурска школа" № 5, район Младост
София 1784, България
Тел.: +359 2 807-11-55
Факс: +359 2 807-11-56
office@solid55.com, www.solid55.com

4. Система за оценка и проверка на постоянството на изпълнението: Система „3” съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1

5. Хармонизиран стандарт: БДС EN 14351-1:2006+A1:2010

Нотифициран орган/органи: Институт НИСИ ЕООД, NB 2032 е извършил първоначално изпитване на типа на продукта по система 3 като нотифициран орган и е издал **Протокол № ИТТ-08.51 К/30.06.2009**

6. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Водонепропускливост	клас 1A	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Устойчивост на натоварване от вятър	клас C2	
Носимоспособност на защитните устройства на натоварване	клас 4	
Относителна въздухопроницаемост на фугите	клас 3	
Претеглен индекс на изолации от въздушен шум	Rw (C; Ctr) = 30 dB (- 2; -3)	
Коефициент на топлопреминаване	U = 0.852 W/(m ² K)	
Радиационни характеристики	NPD	
Опасни вещества	NPD	

7. Декларираните незадължителни експлоатационни показатели:

Характеристики	Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
Огнеустойчивост	EI 30	EN 13501-2
Устойчивост срещу опит за ръчно разбиване	клас C4	БДС ENV 1627

8. Линк към онлайн сайт на Декларацията за експлоатационни показатели:
www.solid55.com

Експлоатационните показатели на продукта, посочен в т. 1, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в т. 6 и т. 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Христофор Христов (Управител):

В Солид 55 ООД на[дата на издаване]

Подпис:.....[подпис]



“НИСИ”- ЕООД
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия
„СОЛИД 55” ООД, гр. София 1784, ул. „Магнаурска школа” №5,
район Младост

09

БДС EN 14351-1

Блиндирана врата серия 50

Водонепропускливост – клас 1А

Устойчивост на вятър – клас С2

Носимоспособност на защитните устройства на натоварване – клас 4

Относителна въздухопроницаемост на фугите – клас 3

Претеглен индекс на изолация от въздушен шум $R_w (C; C_{tr}) = 30 \text{ dB} (-2; -3)$

Коефициент на топлопреминаване $U = 0,852 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Радиационни характеристики NPD

Опасни вещества NPD

www.solid55.com