

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Предоставена на:.....

1. Идентификационен код на типа продукт: **Блиндирана врата Серия 50**
2. Предвидена употреба: **Вътрешна (външна) врата за сграда**
3. Производител: **Солид 55 ООД**
ул. "Магнаурска школа" № 5, район Младост
София 1784, България
Тел.: +359 2 807-11-55
Факс: +359 2 807-11-56
office@solid55.com, www.solid55.com
4. Система за оценка и проверка на постоянството на изпълнението: **Система „3” съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1**
5. Хармонизиран стандарт: **БДС EN 14351-1:2006+A1:2010**
- Нотифициран орган/органи: **Институт НИСИ ЕООД, NB 2032 е извършил първоначално изпитване на типа на продукта по система 3 като нотифициран орган и е издал Протокол № ИТТ-08.51 К/30.06.2009**

6. Декларираните експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Водонепропускливост | клас 1A | EN 14351-1:2006 + A1:2010 |
| Устойчивост на натоварване от вятър | клас C2 | |
| Носимоспособност на защитните устройства на натоварване | клас 4 | |
| Относителна въздухопроницаемост на фугите | клас 3 | |
| Претеглен индекс на изолации от въздушен шум | Rw (C; Ctr) = 30 dB (- 2; -3) | |
| Коефициент на топлопреминаване | U = 0.852 W/(m²K) | |
| Радиационни характеристики | NPD | |
| Опасни вещества | NPD | |

7. Декларираните незадължителни експлоатационни показатели:

| Характеристики | Експлоатационни показатели | Техническа спецификация |
|--|----------------------------|---|
| Огнеустойчивост - едностранно (от страната обратна на пантите) | EI 30 | БДС EN 1363-1:2012 БДС EN 1634-1:2014 БДС EN 13501-2:2007+A1:2009 |
| Устойчивост срещу опит за ръчно разбиване | клас C4 | БДС ENV 1627 |

8. Линк към онлайн сайт на Декларацията за експлоатационни показатели:

www.solid55.com

Експлоатационните показатели на продукта, посочен в т. 1, са в съответствие с декларираните показатели в т. 6 и т. 7. Огнеустойчивост **EI 30**, е въз основа на **Становище за допустимост рег.№1983 сд-108/10.10.2017г.**, издадено от МВР-Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.


Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

ХРИСТОФОР ХРИСТОВ (Управител):

В Солид 55 ООД на[дата на издаване]

Подпис:.....[подпис]



“НИСИ”- ЕООД
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия
„СОЛИД 55” ООД, гр. София 1784, ул. „Магнаурска школа” №5,
район Младост
09

БДС EN 14351-1

Блиндирана врата серия 50

Водонепропускливост – клас 1А

Устойчивост на вятър – клас С2

Носимоспособност на защитните устройства на натоварване – клас 4

Относителна въздухопроницаемост на фугите – клас 3

Претеглен индекс на изолация от въздушен шум $R_w (C; C_{tr}) = 30 \text{ dB} (-2; -3)$

Коефициент на топлопреминаване $U = 0,852 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Радиационни характеристики NPD

Опасни вещества NPD

www.solid55.com