

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Предоставена на:.....  
.....

1. Идентификационен код на типа продукт: **Блиндирана врата Серия 40**  
2. Предвидена употреба: **Вътрешна (външна) врата за сграда**  
3. Производител: **Солид 55 ООД**  
**ул. "Магнаурска школа" № 5, район Младост**  
**София 1784, България**  
**Тел.: +359 2 807-11-55 Факс: +359 2 807-11-56**  
**[office@solid55.com](mailto:office@solid55.com), [www.solid55.com](http://www.solid55.com)**
4. Система за оценка и проверка на постоянството на изпълнението: **Система „3” съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1**
5. Хармонизиран стандарт: **БДС EN 14351-1:2006+A1:2010**
- Нотифициран орган/органи: **Институт НИСИ ЕООД, NB 2032 е извършил първоначално изпитване на типа на продукта по система 3 като нотифициран орган и е издал Протокол № ITT-08.49 K/22.06.2009**

## 6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Водонепропускливост	клас 1A	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Устойчивост на натоварване от вятър	клас C2	
Носимоспособност на защитните устройства на натоварване	клас 4	
Относителна въздухопроницаемост на фугите	клас 3	
Претеглен индекс на изолации от въздушен шум	$R_w (C; C_{tr}) = 27 \text{ dB} (-1; -1)$	
Коефициент на топлопреминаване	$U = 0,995 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	
Радиационни характеристики	NPD	
Опасни вещества	NPD	

## 7. Декларирани незадължителни експлоатационни показатели:

Характеристики	Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
Огнеустойчивост - едностранно (от страната обратна на пантите)	EI 30	БДС EN 1363-1:2012 БДС EN 1634-1:2014 БДС EN 13501-2:2007+A1:2009
Устойчивост срещу опит за ръчно разбиване	клас C3	БДС ENV 1627

## 8. Линк към онлайн сайт на Декларацията за експлоатационни показатели: [www.solid55.com](http://www.solid55.com)

Експлоатационните показатели на продукта, посочен в т.1, са в съответствие с декларираните показатели в т. 6 и т. 7. Огнеустойчивост **EI 30**, е въз основа на **Становище за допустимост рег.№1983 сд-107/10.10.2017г.**, издадено от МВР-Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.


Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

**ХРИСТОФОР ХРИСТОВ (Управител):**

**В Солид 55 ООД** на .....[дата на издаване]

Подпис:.....[подпис]



**“НИСИ”- ЕООД**  
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия  
„СОЛИД 55” ООД, гр. София 1784, ул. „Магнаурска школа” №5,  
район Младост  
09

**БДС EN 14351-1**

**Блиндирана врата серия 40**

Водонепропускливост – клас 1А

Устойчивост на вятър – клас С2

Носимоспособност на защитните устройства на натоварване – клас 4

Относителна въздухопроницаемост на фугите – клас 3

Претеглен индекс на изолация от въздушен шум  $R_w (C; C_{tr}) = 27 \text{ dB} (-1; -1)$

Коефициент на топлопреминаване  $U = 0,995 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ .

Радиационни характеристики NPD

Опасни вещества NPD

[www.solid55.com](http://www.solid55.com)